

# Schüttgutwagen Falns<sup>3</sup>



## Hauptdaten

Lastgrenzen:

	A	B1	B2	C	D2	D3/ D4	
S	39,3	42,8	47,3	55,3	61,3	65,3	***
120	00,0						

Eigengewicht: ca. 24,7 t  
R<sub>min</sub>: 75 m  
Intern. Verwendg.: TEN GE/G1  
Zul. Radsatzlast: 22,5 t  
Länge über Puffer: 13.500 mm  
Rampenwinkel (R=150m): 2,5°  
Ladevolumen: 86 m<sup>3</sup>  
Länge der Ladeöffnung: 12.795 mm  
Breite der Ladeöffnung: 1.950 mm  
Klappenlänge: 5.454 mm  
Sattelneigung: 49°

## Laufwerk

Y25Lsd1 (K)  
Messkreisdurchm.: 920 mm  
Radsatzbauart: BA 004  
Achslagerbauart: BA 182  
Radsatzfederung: Schraubenfeder, 2-stufig

## Bremse

Bauart: KE-GP-A 12"  
Bremssohlenbauart: Jurid 816 M 2x Bgu  
Lastabbremung: MAX 59 t/kontinuierl. autom.  
Handbremse (20 %): auf Bühne  
Luftbehälter: 125 l

## Zug- und Stoßeinrichtung

Puffer: Kat.A 590 kN/105 mm  
Pufferteller-abmessungen: 340 x 450 mm  
Zugeinrichtung: verstärkt/135 t

## Ausrüstung

Innenanstrich: ohne  
Pneumatische Betätigung aller 4 seitlichen Entladeklappen (2 + 2 oder 4) über Drucktaster  
Handbetätigung über 4 kt.-Drehwelle mit externem Betätigungsschlüssel

## Option

Innenbeschichtung „Dickschicht“  
GPS- Modul

## Bemerkungen

Zul. Korngröße  $\geq 1$ mm  
Zul. Auftemperatur: max. 70 °C  
TSI-Zulassung  
Sattel und Klappen aus CORTEN  
Prallblech auf Sattel

## Ladegut

Kohle, Erze und nässeunempfindliche Schüttgüter

# Schüttgutwagen Falns<sup>3</sup>

Anlage zum Typenblatt

