

Flachwagen-Einheit Laans



Hauptdaten

Lastgrenzen:

	A	B	C	D	
S	37,0	45,0	53,0	63,0	★★
120	00,0				

Eigengewicht: 2 x 13,4 = 26,8 t

R_{min}: 60 m

Intern. Verwendg.: RIV/UIC 505-3

Zul. Radsatzlast: 22,5 t

Rampenwinkel
(R=150m): 2,5°

Ladefläche: 2 x 39,0 m²

Ladelänge: 2 x 12.620 mm

Ladebreite
ohne/mit Rungen: 3.110/2.958 mm

Fußbodenhöhe (leer): 1.050 mm

Laufwerk

Messkreisdurchm.: 920 mm

Radsatzbauart: UIC/BA 002

Achslagerbauart: UIC/BA 081

Radsatzfederung: 5lag. Parabelfeder-1200

Bremse

Bauart: 2 x KE-GP-A 12"

Bremssohlenbauart: P10 (Grauguß)

Lastabbremmung: kontinuierlich m. WM 10

Handbremse (20 %): bodenbedienbar

Luftbehälter: 2 x 100 l

Einzellasten:

	m	t	mm
a-a	2,0	32	33
b-b	5,0	39	44
c-c	9,0	42	52
d-d	15,0	52	65
e-e	18,0	65	28

Zug- und Stoßeinrichtung

Puffer Endkr/Hub: Kat.A 590 kN/105 mm

Pufferteller-
abmessungen: 340 x 450 mm

Zugeinrichtung: normal/85 t

Wagenmitte: normal/100 t

Ausrüstung

2 klappbare Stirnborde

2 Überfahrklappen im Kurzkuppelbereich

36 Verzurrösen im Fußboden

36 UIC Steckungen

8 Verzurrösen für Fahren

Holzfußboden: 60 mm

Ladegut

Landmaschinen, Fahrzeuge

Flachwagen-Einheit Laans

Anlage zum Typenblatt

