

Flachwagen Rpss³



Hauptdaten

Lastgrenzen:

	A	B	C
SS	40,0	48,0	56,0

Eigengewicht: ca. 24,0 t
R_{min}: 35 m
Intern. Verwendg.: RIV
Zul. Radsatzlast: 20,0 t
Rampenwinkel (R=150m): 2,5°
Ladefläche: 47 m²
Ladelänge: 19.284 mm
Ladebreite: 2.430 mm
Fußbodenhöhe (leer): 1.180 mm (mit Ladeschwelle)
1.280 mm

Laufwerk

Y25C_{ss}
Messkreisdurchm.: 920 mm
Radsatzbauart: 9052/9056 SNCF
Achslagerbauart: SNCF
Radsatzfederung: Schraubenfeder, 2-stufig

Bremse

Bauart: O/CH-GP-A
Bremssohlenbauart: P10 (Grauguß)
Lastabbremung: MAX 72 t/kontinuierl. autom.
Handbremse (20 %): bodenbedienbar
Luftbehälter: 160 l

Einzellasten:

	m	t	xx
a-a	3,1	33,5	35,4
b-b	9,4	40,7	48,7
c-c	15,6	52,0	56,0
d-d	17,4	55,0	35,0
e-e	19,4	56,0	--

Zug- und Stoßeinrichtung

Puffer Endkr/Hub: Kat.A 590 kN/105 mm
Pufferteller-abmessungen: 340 x 450 mm
Zugeinrichtung: normal/85 t

Ausrüstung

6 Rungenschemel mit festen Ladeschwellen mit 10mm Gummiauflage
2 Hilfsladeschwellen
34 Zurrösen
Holzfussboden: 45 mm

Ladegut

Stahlprodukte

Flachwagen Rpss³

Anlage zum Typenblatt

