

Flachwagen Snps³



Hauptdaten

Lastgrenzen:

	A	B	C	D	
S	38,1	46,1	56,1	64,1	★★
120	0,00				

Eigengewicht: ca. 25,9 t
 R_{min}: 35 m
 Intern. Verwendg.: RIV/UIC 505-1
 Zul. Radsatzlast: 22,5 t
 Rampenwinkel (R=150m): 2,5°
 Ladefläche: 61,0 m²
 Ladelänge: 22.000 mm
 Ladebreite: 2.600 mm
 Fußbodenhöhe (leer): 1.200 mm
 mit Ladeschwelle: 1.300 mm

Laufwerk

Y25Lsd1
 Messkreisdurchm.: 920 mm
 Radsatzbauart: BA 002
 Achslagerbauart: BA 081

Bremse

Bauart: KE-GP 16“
 Bremsklotzbauart: P10 (Grauguß)
 Lastabbremung: 2-stufig pneum. m. Handumschaltung
 Handbremse: keine
 Luftbehälter: 150 l

Einzellasten:

	m	f	f
a-a	1.6	31	32
b-b	4.7	34	39
c-c	8.0	38.5	41
d-d	11.4	41	41
e-e	14.6	41	50.5
f-f	17.7	46	62
g-g	22.0	62	-

Zug- und Stoßeinrichtung

Puffer Endkr/Hub: Kat.A 590 kN/105 mm
 Pufferteller-abmessungen: 340 x 550 mm
 Zugeinrichtung: normal/85 t

Ausrüstung

14 feste Rungenschemel mit Ladeschwelle
 7 Exte Spanngurte
 16 Zurrösen je Langträger
 Holzfussboden

Ladegut

Stammholz

Flachwagen Snps³

Anlage zum Typenblatt

