

Flachwagen Snps⁴



Hauptdaten

Lastgrenzen:

	A	B	C	D	
S	38,5	46,5	54,5	64,5	★★
120	0,00				

Eigengewicht: ca. 25,5 t
R_{min}: 35 m
Intern. Verwendg.: RIV/UIC 505-1
Zul. Radsatzlast: 22,5 t
Rampenwinkel (R=150m): 2,5°
Ladefläche: 57,2 m²
Ladelänge: 22.000 mm
Ladebreite: 2.600 mm
Fußbodenhöhe (leer): 1.200 mm
mit Ladeschwelle: 1.300 mm

Laufwerk

BA 097 (WU 83.11)
Messkreisdurchm.: 920 mm
Radsatzbauart: BA 002
Achslagerbauart: BA 081
Radsatzfederung: 5 lag. Parabelfeder- 1200

Bremse

Bauart: KE-GP 16“
Bremsklotzbauart: P10 (Grauguß)
Lastabbremung: 2-stufig pneum. m. Handumschaltung
Handbremse: keine
Luftbehälter: 150 l

Einzellasten:

a-a	1,6	31	32
b-b	4,7	34	39
c-c	8,0	38,5	41
d-d	11,4	41	41
e-e	14,6	41	50,5
f-f	17,7	46	62
g-g	22,0	62	-

Zug- und Stoßeinrichtung

Puffer Endkr/Hub: Kat.A 590 kN/105 mm
Pufferteller-abmessungen: 340 x 550 mm
Zugseinrichtung: normal/85 t

Ausrüstung

10 feste Rungenschemel mit Ladeschwelle
5 Exte Spannurte
16 Zurrösen je Langträger
Holzfußboden

Ladegut

Stammholz

Flachwagen Snps⁴

Anlage zum Typenblatt

